

# KM-1635

► print ► copy ► scan ► fax

## КОМПАКТНЫЙ КОПИР А3 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ



- 16 страниц в минуту A4, 8 страниц в минуту A3
- Функции печати (опция)
- Емкость системы подачи бумаги 350 листов стандартно, максимально до 1 250 листов
- Время выхода первой копии: 5,9 секунды
- 32 Мб памяти для полной цифровой функциональности, включая одно сканирование - много отпечатков
- Реверсивный автоподатчик оригиналов на 50 листов (опция)
- Двусторонняя печать (опция)
- Долговечные компоненты, простое обслуживание

Копир изображен с дополнительными устройствами

Купить копир сегодня, получить принтер завтра - это стало возможно с Kyocera KM-1635. Множество цифровых функций и широкий выбор опций делают KM-1635 идеальным копиром формата А3 для рабочих групп. Одной из таких опций является принтерная система, которая превращает KM-1635 в доступный принтер. А благодаря долговечным компонентам KM-1635 вы получите преимущества от его функциональности по очень низкой цене эксплуатации. Kyocera KM-1635: надежное вложение капитала для вашего офиса!

 KYOCERA

# KM-1635

## Монохромный копир формата А3 с функцией принтера

KM-1635 собирается из чрезвычайно долговечных компонентов, что гарантирует четкую и безотказную работу. Система разработана по последнему слову техники с чрезвычайно большим циклом обслуживания. Таким образом, при эксплуатации KM-1635 Ваши затраты будут сведены к минимуму, но в то же время Вы получаете высокую производительность и минимальное воздействие на окружающую среду.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Технология:** Лазерная Kyocera, однокомпонентная  
**Тип:** настольный

**Скорость:** Макс. 16/8 страниц в минуту (A4/A3)

**Разрешение:** 600 x 600 dpi, 256 оттенков серого

**Время выхода первой копии:** не более 5,9 сек.

**Время разогрева:** не более 20 сек.

**Рабочий цикл:** Макс. 20 000 страниц в месяц

**Источник питания:** 220 ~ 240 В, 50/60 Гц

**Потребляемая мощность:** Копирование: 461 Вт,

Ожидание: 104 Вт, Режим энергосбережения: 43 Вт

**Уровень шума (ISO 7779):** Копирование: 64 дБ,

Ожидание: 40 дБ, Режим энергосбережения: 0 дБ

**Габариты (Ш x Г x В):** 574 x 552 x 502 мм

**Масса:** около 39 кг

**Сертификация:** GS/TUV/CE/ГОСТ Р

Устройство изготовлено в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и директивами ISO 14001 по защите окружающей среды.

### ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все указанные емкости бумаги основаны на ее толщине макс. 0,11 мм. Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную Kyocera, при обычных условиях.

**Подача бумаги:** 300-листовой универсальный податчик, 64-105 г/м<sup>2</sup>, А3, А4, А5, Ledger, Letter, Legal, Folio, многофункциональный лоток на 50 листов, 45-160 г/м<sup>2</sup>, А3, А4, А5, Ledger, Letter, Legal, Folio, пользовательский (98 x 147 - 297 x 432 мм)

Макс. 1 250 листов (4 податчика бумаги)

**Выходной лоток:** 250 листов изображением вниз

### ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

**Макс. формат оригинала:** А3

**Непрерывное копирование:** 1-999 копий

**Объем памяти:** Стандартно 32 Мб, Максимально:

160 Мб, 1 слот (16, 32, 64, 128 Мб DIMM)

**Диапазон масштабирования:** 25-400% с шагом 1%

**Цифровые функции:** Одно сканирование - много отпечатков, Электронная сортировка, Сортировка с разворотом<sup>1</sup>, Автовыбор бумаги, Двустороннее копирование<sup>2</sup>, Комбинированное копирование в дюймовой/метрической системах, Режим совмещения (2-в-1, 4-в-1), Режим ЕСОкопирования, Режим программирования, Звуковые сигналы, Режим менеджмента

<sup>1</sup> Требуется дополнительная кассета PF-410

<sup>2</sup> Требуется дополнительный дуплекс DU-410

**Режимы экспозиции:** Авто, Ручной: 5 или 9 шагов

**Настройка изображения:** Текст + Фото, Текст, Фото

### ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)

**Процессор:** ARM 946-S 150 МГц, FlexRISC

**Память:** Стандартно: 32 Мб, Максимально: 32 Мб

**Эмуляции:** Host-based printing system для Windows 98, ME, 2000, XP

### ИНТЕРФЕЙС

**Стандартный интерфейс:** USB 2.0 (High-Speed)

### ОПЦИИ

#### Printing System (X)

#### Обработка бумаги

**DP-410 Реверсивный автоподатчик оригиналов:**

50 листов, сканирование двусторонних оригиналов,

45-160 г/м<sup>2</sup>, А3-А5R, Folio, Ledger, Statement R

**PF-410 Податчик бумаги:**

300 листов, 60-105 г/м<sup>2</sup>, А3-А5R, Folio, Ledger, Statement R (к стандартной конфигурации может быть добавлено до трех PF-410)

**DU-410 Дуплекс:**

60-80 г/м<sup>2</sup>, А3-А5R, Folio, Ledger, Statement R

#### Память

Макс. 160 Мб, 1 слот (16, 32, 64, 128 Мб DIMM)

#### Другое

**Piaten Cover (D):** Верхняя крышка

#### Тумба

Металлическая тумба-подставка с внутренним пространством для хранения различных материалов с колесиками со стопорами

**CB-411** (высокая)

**CB-416** (низкая)

#### Оptionальные интерфейсы

**IB-110 Внешний принт-сервер:** 10/100Base-TX

DU-410 Дуплекс

PF-410 Податчик бумаги

### KM-NET VIEWER

Программный инструмент KM-NET VIEWER по расширенному сетевому управлению совместим со всеми принтерами и многофункциональными устройствами Kyocera, а также с устройствами печати других производителей, поддерживающих стандартизованный протокол SNMP. Настройки всех принтеров сети могут быть визуальным образом проверены и изменены с любого Windows-ПК. KM-NET VIEWER также является системой оповещения в реальном времени посредством e-mail.

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Контейнер с тонером ТК-410:** Мелкодисперсный тонер на 15 000 страниц А4 при 6% заполнении

Емкость стартового контейнера с тонером - 3000 страниц А4 при 6% заполнении



### Выберите необходимые Вам опции:

DP-410 Реверсивный автоподатчик оригиналов



Копир на фото изображен с дополнительными устройствами

Ваш авторизованный дилер Kyocera:



Kyocera Mita Europe, Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands,  
Тел. +31 (0) 20 65 40 000, Факс +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita.ru

KM-1635 - Русский - 8DSR1635. Kyocera Mita не гарантирует безошибочность всех указанных здесь характеристик. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент выхода в печать. Все другие торговые марки и наименования продуктов могут быть зарегистрированными фирменными знаками или торговыми марками их соответствующих держателей и, тем самым, быть общепризнанными.

